

9÷14 kW

17÷29 kW



Zakres mocy:

9÷29 kW

Paliwa:	węgiel kamienny sortyment orzech, zastępczo z domieszką miału, drewno sezonowane
Rodzaj spalania:	dolny system rozpalania: wykorzystanie naturalnego ciągu spalin, regulacja procesu spalania – miarkownik ciągu powietrza/śruba regulacyjna
Wymiennik:	<ul style="list-style-type: none"> dla mocy 9÷14 kW - wymiennik rurowo-kasetowy z turbulatorem spalin (zawirowywacze), dla mocy 17÷29 kW - wymiennik kasetowy z turbulatorem spalin (zawirowywacze), palenisko z rusztem wodnym, żeliwne ruszty ruchome, górna część paleniska zamknięta płaszczem wodnym, stal kotłowa P265GH o grub. 6 mm
Płaszcz zewnętrzny:	stal konstrukcyjna S235JR o grub. 4 mm
Izolacja cieplna:	wełna mineralna o grubości 30 mm
Obudowa kotła:	malowana proszkowo
Sprawność:	79,1÷86,1%
Wyposażenie standardowe:	miarkownik ciągu powietrza, termometr, kratka zabezpieczająca żar, turbulator spalin, komplet narzędzi do obsługi kotła, dźwignia ruszt ruchomych usytuowana z prawej lub lewej strony kotła, komplet stopek regulacyjnych
Opcje:	drzwiczki otwierane na lewą stronę
Gwarancja:	4 lata na kocioł eksploatowany zgodnie z instrukcją, 2 lata na podzespoły dostarczane przez innych producentów
Certyfikaty:	Znak CE, Świadectwo badania na znak bezpieczeństwa ekologicznego wydane przez IPChW w Zabrze